

SHELBY ORANGE

980S-010 S3 SRC

STANDARD EN ISO 20345:2011

POINTURES 36-48



Semelle en PU **bidensité SOLID PU/PU** avec talon amortissant et embout de type jogging pour garantir un maximum de confort et de légèreté

Semelle en PU bidensité **SOLID PU/PU** avec talon amortissant et embout de type jogging pour garantir un maximum de confort et de légèreté

Matériel réfléchissant

Cuir fleur **SUPREMOIL** avec de fortes propriétés de respirabilité, une excellente souplesse, une déperlance et une résistance aux huiles et aux hydrocarbures



La semelle intermédiaire en polyuréthane Esolight, composée de microcellules à faible densité, augmente l'absorption de l'énergie, tandis que la semelle de contact en polyuréthane Esolight 2.0 à haute densité garantit une plus grande durabilité et une meilleure résistance au glissement



Embout en matériau composite **COMPO200** et insert antiperforation **TXZERO** en multi-couches textiles, pour une légèreté, une protection et une flexibilité exceptionnelles



S-02

- Résistant aux hydrocarbures
- Profilé de la semelle pour garantir une adhérence maximale au sol
- Semelle antistatique
- Sculpture de semelle en polyuréthane Esolight 2.0 résistante à l'abrasion
- Talon amortissant

- Antibactérien
- Tissu en polyester micro-perforé = respirabilité maximale
- Cellules en nid d'abeille pour l'absorption des chocs et la respirabilité
-